

UNIS C102V云终端

产品概述

UNIS C102V 云终端产品，搭载高性能 Intel Celeron 双核系列处理器，超高配置，强劲性能。兼具高性能运算与强渲染能力，支持 4K 高清显示输出。丰富多样的外接端口，能满足工作学习等多种场景的使用需求。



产品特点

外观时尚 轻巧方便

- 设计独特，外形美观，高端材质，匠心打造。
- 小巧机身，强劲性能，带来流畅体验的同时，增强了产品便携性。

性能强劲 渲染出色

- 搭载 Intel X86 高性能双核处理器，流畅运行各类应用。
- 渲染能力出色，支持 4K 显示渲染，带来最畅快的视觉享受。

接口多样 场景丰富

- 4 个 USB3.0 高速口，满足多场景数据传输要求。
- VGA+HDMI 双显示输出接口，多一种端口，多一种选择。

固态存储 畅快体验

整机采用固态硬盘作为存储，性能更好，可靠性更高，具有卓越的防震抗摔性。带来流畅体验的同时，保证了数据的安全性。

产品面板介绍



正面



背面

编号	含义
1	3.5mm 耳机接口 (听筒+麦克风)
2	USB3.0 接口*2
3	电源按钮
4	电源接口
5	HDMI 接口
6	VGA 接口
7	千兆 RJ-45 网口
8	USB3.0 接口*2
9	USB2.0 接口*3

产品规格

处理器	
CPU	Intel 赛扬 双核处理器
频率	1.8 GHz
存储空间	
内存	4 G
存储	128G SSD
图形显示	
GPU	Intel® HD Graphics
VGA 输出	1920x1200@60Hz
HDMI 输出	3840x2160@60Hz
接口	
显示接口	VGA、HDMI 各一个
音频接口	一个 3.5mm 4 段式音频口 (听筒+麦克风)
USB3.0	4 个
USB2.0	3 个
RJ45	1 个千兆以太网口
电源	12V-4A 三脚桌面式电源
其他	
最大功耗	20.5W
尺寸 (高*长*宽)	157*130*37.5mm (无底座), 163*154*116mm (带底座)
重量	0.60kg
工作环境温度	0°C~40°C
工作环境湿度	10%~90%

北京紫光恒越网络科技有限公司

<http://www.unishy.com>

UNIS

北京基地
北京市海淀区中关村东路 1 号院 2 号楼 402 室
邮编: 100084
电话: 010-62166890
传真: 010-51652020-116
版本:

客户服务热线
400-910-9998

Copyright ©2012 北京紫光恒越网络科技有限公司 保留一切权利
免责声明: 虽然 UNIS 试图在本资料中提供准确的信息, 但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误, 为此 UNIS 对本资料中的不准确不承担任何责任。
UNIS 保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。